








Описание

- Часы с аналоговым дисплеем
- Минутные и часовые или секундные, минутные и часовые стрелки.
- Композитный материал (PC + ABS) IP 40, IK 02
- Дистанция видимости: 20 м.
- Кристаллическое стекло (PMMA Crystal)
- Цвета корпусов: чёрный, белый, алюминий, хром.
- Типы циферблата: Арабские цифры или Метки
- Настенный крепеж с дополнительной системой блокировки.



Технические особенности

	Синхронизация	Питание	Рабочие температуры	Вес
	24V минут.импульс		- 10°C до +50°C	0.9 кг
	24V сек.импульс		- 10°C до +50°C	0.7 кг
	½ мин.последов.импульс		- 10°C до +50°C	0.9 кг
	AFNOR	6 to 24 VDC	- 5°C до +50°C	0.7 кг
	NTP NTP (тихий ход)	Power over Ethernet, Class 0 device, 2W maximum	- 5°C до +50°C	0.7 кг
	NTP / Wi-Fi TBT	6 to 24 VDC	- 5°C до +50°C	0.9 кг
	NTP / Wi-Fi AC	100 - 240 VAC	- 5°C до +50°C	0.9 кг

МОДЕЛИ

Часы-мин	Часы-мин-сек	
-	TR781 1xy	Кварц 1 .5В 24V
TR781 5xy	-	мин.импульс 24V
-	TR781 4xy	сек.импульс ½
TR781 6xy	-	мин
TR782 8xy	TR782 9xy	AFNOR
TR782 Fxy	TR782 6xy	NTP
-	-	-
-	TR781 3xy	DCF радио
TR782 2xy	TR782 3xy	DHF батарея
TR782 4xy	TR782 5xy	DHF TBT
TR782 Wxy	TR782 Yxy	NTP / Wi-Fi TBT

Циферблаты (x):

1 = Араб. цифры



2 = Метки часов



3 = DIN



Цвета корпуса (y):

1 = Белый



2 = Черный



5 = Серебристый



Двусторонняя установка

